
## **GOLDSCHLANGE**

## Tuyau à eau pour le nettoyage



Caractéristiques	3			
Domaine d'utilisation	Technologie agricole Industrie de la construction Construction d'équipements			
Caractéristiques	résistant à l'ozone et à l'abrasion Résistant aux intempéries un grand nombre de fluides chimiques résistant au pliage et au choc, supporte le passage des véhicules résistant aux UV supporte la vapeur jusqu'à +130 °C (pendant 30 minutes environ)			
Couche intérieure	couche interne EPDM lisse, noire, sans pores			
Revêtement	deux tresses en fil synthétique			
Couche extérieure	caoutchouc CR résistant à l'huile, à la graisse et aux produits chimiques			
Couleur	noir avec ligne ondulée jaune			
Tama fastina min	20.00			
Température min.	-30 °C			
Température max.	100 °C			



Article							
Désignation	Pouce	Ø intérieur	Épaisseur de paroi	Pression de ser- vice	Pression d'éclate- ment	Rayon de courbure min.	Longueur des rou- leaux
		(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40