HK VAK FILTRA GL

Appareil de filtration sous vide

Caractéristiques

Raccord	Diamètre de tubulure = 6 mm



Remarque

Highly viscous media should be diluted with a technical solution (e.g. NHEPTAN-TECH).

Description

Appareil de filtration à vide, en verre, permettant le contrôle optique de la qualité des fluides.

Informations relatives à la commande

Filtre à membrane, pompe à vide et tuyau d'aspiration doivent être commandés séparément.

Informations supplémentaires

À l'aide d'une pompe à vide, l'échantillon d'huile est aspiré dans le flacon contenant le filtrat.
Les résidus sur le filtre renseignent sur l'état de propreté de l'huile.
La capacité du flacon d'échantillon est de 1 000 ml.
La capacité du réceptacle en verre est de 250 ml.
La surface de filtration est de 12,5 cm2 pour un diamètre de filtre de 50 mm.

Article

Désignation	Poids (kg)
HK VAK-FILTRA-GL	1,7

Accessoires

HK VAK MEM	Filtre pour filtration sous vide

Accessoires

HK VAK PUMPE	Pompe à vide manuelle
PSK	Tuyau PVC, translucide

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.