

PA 700 AJF 45

Accessoire sous pression, ORFS coude 45°

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 400 |
| Raccord 1 | Filetage femelle UN/UNF |
| Étanchéité 1 | à garniture plate |
| Abréviation | ORFS |
| Norme | ISO 8434-3 |
| Raccordement | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| Fourniture | Mamelon à pression + bague de serrage |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Pression de service (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|-----------|-------|---------------------------|----------------|---------|---------|----|
| PA 713 AJF 45 | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 91,5 | 21,5 | 27 |
| PA 716 AJF 45 | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1" -14 UNS | 111,0 | 20,0 | 30 |
| PA 720 AJF 45 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1 3/16" -12 UN | 133,0 | 26,5 | 36 |
| PA 725 AJF 45 | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1 7/16" -12 UN | 160,5 | 31,0 | 41 |