

PA 700 AOB

Accessoire sous pression, DKOR

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 400 |
| Raccord 1 | Filetage femelle BSP |
| Étanchéité 1 | Cône extérieur 60° avec joint torique |
| Abréviation | DKOR |
| Norme | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Raccordement | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| Fourniture | Mamelon à pression + bague de serrage |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Pression de service (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 | Joint torique |
|-------------|----|-----------|-------|------------------------------|------------|------------|----|---------------|
| PA 713 AOB | 12 | 8 | 1/2" | 420,0 | G 1/2" -14 | 69,3 | 27 | 12,1 x 1,6 |
| PA 720 AOB | 19 | 12 | 3/4" | 420,0 | G 3/4" -14 | 96,5 | 32 | 17,1 x 1,6 |
| PA 725 AOB | 25 | 16 | 1" | 420,0 | G 1" -11 | 113,0 | 41 | 22,1 x 1,6 |