

# ACN AO 45

Mamelon AC-Clip, raccord de tube, coude de 45°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Mamelon pour système de clip pour tuyaux de climatisation  |
| Raccord 1             | Filetage femelle UN/UNF                                    |
| Étanchéité 1          | à garniture plate  |
| Construction          | raccord de tube, étanchéité par joint torique, pilote long |
| Conception            | Coude 45°  |
| Matériau              | Acier  |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                                       |



## Remarque

Les joints toriques ne font pas partie de la livraison. Les commander séparément.

## Article

| Désignation      | DN* | Dimension | Pouce | G1              | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|------------------|-----|-----------|-------|-----------------|-----------|---------|---------|----|
| ACN 08 AO 5/8 45 | 8   | 5         | 5/16" | 5/8" -18 UNF    | 5,5       | 93,0    | 20,3    | 19 |
| ACN 10 AO 45     | 10  | 6         | 3/8"  | 5/8" -18 UNF    | 8,0       | 93,1    | 20,3    | 19 |
| ACN 10 AO 13 45  | 10  | 6         | 3/8"  | 3/4" -16 UNF    | 8,0       | 97,2    | 21,0    | 22 |
| ACN 13 AO 45     | 12  | 8         | 1/2"  | 3/4" -16 UNF    | 9,5       | 97,0    | 21,0    | 22 |
| ACN 13 AO 16 45  | 12  | 8         | 1/2"  | 7/8" -14 UNF    | 9,5       | 108,0   | 23,0    | 27 |
| ACN 16 AO 45     | 16  | 10        | 5/8"  | 7/8" -14 UNF    | 11,9      | 108,0   | 23,0    | 27 |
| ACN 16 AO 20 45  | 16  | 10        | 5/8"  | 1 1/16" -14 UNS | 11,9      | 120,7   | 28,5    | 32 |
| ACN 20 AO 45     | 19  | 12        | 3/4"  | 1 1/16" -14 UNS | 16,4      | 123,3   | 35,4    | 32 |

DN = diamètre nominal, dimension nominale

## Accessoires

AC OR TUBO GR Joint torique pour climatisation TUBO