ACN AO BH

Mamelon AC-Clip, raccord avec soupape de remplissage haute pression

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Mamelon pour système de clip pour tuyaux de climatisation
Raccord 1	Filetage femelle UN/UNF
Étanchéité 1	à garniture plate
Raccord 2	soupape de remplissage
Construction	raccord de tube, étanchéité par joint torique et soupape de remplissage, pilote long
Conception	droit
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



Remarque

Les joints toriques ne font pas partie de la livraison. Les commander séparément.

Article

Désignation	DN*	Dimension	Pouce	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	S1
ACN 08 AO 5/8 BH	8	5	5/16"	5/8" -18 UNF	5,5	99,3	33,5	19
ACN 10 AO 13 BH	10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	8,0	103,5	35,0	22
ACN 13 AO BH	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	9,5	103,3	35,0	22
ACN 13 AO 16 BH	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	9,5	95,3	24,2	27

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Accessoires

AC OR TUBO GR	Joint torique pour climatisation TUBO

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.