

# ACN AO BH

Mamelon AC-Clip, raccord avec soupape de remplissage haute pression

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Mamelon pour système de clip pour tuyaux de climatisation
Raccord 1	Filetage femelle UN/UNF
Étanchéité 1	à garniture plate
Raccord 2	soupape de remplissage
Construction	raccord de tube, étanchéité par joint torique et soupape de remplissage, pilote long
Conception	droit
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



## Remarque

Les joints toriques ne font pas partie de la livraison. Les commander séparément.

## Article

Désignation	DN*	Dimension	Pouce	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	S1
ACN 08 AO 5/8 BH	8	5	5/16"	5/8" -18 UNF	5,5	99,3	33,5	19
ACN 10 AO 13 BH	10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	8,0	103,5	35,0	22
ACN 13 AO BH	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	9,5	103,3	35,0	22
ACN 13 AO 16 BH	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	9,5	95,3	24,2	27

DN = diamètre nominal, dimension nominale

## Accessoires

AC OR TUBO GR Joint torique pour climatisation TUBO