MDN AOL 45 AC

Mamelon à visser, DKOL pour tuyau de climatisation, coude 45°



Caractéristiques						
Domaine d'utilisation	Mamelon à visser pour tuyaux de climatisation					
Raccord 1	Filetage femelle métrique					
Étanchéité 1	Cône extérieur 24° avec joint torique					
Conception	Coude 45°					
Matériau	Acier					
Traitement de surface	revêtement galvanisé					



DN*	Dimension	Pouce	Ø d2	G1	L1	L2	SW	S1	Joint torique
			(mm)		(mm)	(mm)	(mm)		
19	12	3/4"	20,5	M 30 x 2	98,4	26,5	30	36	20,0 x 2,0
25	16	1"	26,5	M 36 x 2	110,3	29,8	36	41	26,0 x 2,0
31	20	1.1/4"	32,5	M 45 x 2	110,5	32,5	46	50	32,0 x 2,5
	19 25	19 12 25 16	19 12 3/4" 25 16 1"	19 12 3/4" 20,5 25 16 1" 26,5	(mm) 19 12 3/4" 20,5 M 30 x 2 25 16 1" 26,5 M 36 x 2	19 12 3/4" 20,5 M 30 x 2 98,4 25 16 1" 26,5 M 36 x 2 110,3	(mm) (mm) (mm) (mm) 19 12 3/4" 20,5 M 30 x 2 98,4 26,5 25 16 1" 26,5 M 36 x 2 110,3 29,8	(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 19 12 3/4" 20,5 M 30 x 2 98,4 26,5 30 25 16 1" 26,5 M 36 x 2 110,3 29,8 36	(mm) (mm) <th< td=""></th<>

SW = largeur de clé – DN = diamètre nominal, dimension nominale