

ACN AO 90 BHL

Mamelon AC-Clip, raccord avec soupape de rempliss. HP, coude de 90°

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Mamelon pour système de clip pour tuyaux de climatisation
Raccord 1	Filetage femelle UN/UNF
Étanchéité 1	à garniture plate
Raccord 2	soupape de remplissage
Construction	raccord de tube, étanchéité par joint torique et soupape de remplissage, pilote long
Conception	Coude 90°
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



Remarque

Les joints toriques ne font pas partie de la livraison. Les commander séparément.

Article

Désignation	DN*	Dimension	Pouce	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1
ACN 10 AO 13 90 BH L 29	10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	8,0	92,8	29,0	27,5	22
ACN 10 AO 13 90 BH L 41	10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	8,0	92,4	41,2	24,5	22
ACN 13 AO 90 BH L 41	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	9,5	92,6	41,2	24,5	22

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Accessoires

AC OR TUBO GR Joint torique pour climatisation TUBO