SANDSTRAHL
Tuyaux de sablage

Caractéristiques



Domaine d'utilisation	pour le nettoyage du métal, de la pierre et autres surfaces et pour le transport de fluides fortement abrasifs
Couche intérieure	caoutchouc isolant, à forte résistance à l'abrasion
Revêtement	armature textile synthétique à haute résistance à l'abrasion et cordon en cuivre
Couche extérieure	caoutchouc naturel et synthétique, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries piqué
Couleur	noir
Température min.	-40 °C
Température max.	70 °C
Médiums	Sable

Article

Désignation	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure min. (mm)	Longueur des rouleaux (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.