# KML S AL

Partie mâle d'accouplement Kamlock, douille aluminium

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | Raccord de tuyau |
| **Raccord 2** | partie mâle de l'accouplement |
| **Matériau** | Aluminium |



## Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | pour diamètre int. du tuyau (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **KML S DN 20 AL** | 19 | 12 | 3/4" | 20 |
| **KML S DN 25 AL** | 25 | 16 | 1" | 25 |
| **KML S DN 32 AL** | 31 | 20 | 1.1/4" | 32 |
| **KML S DN 38 AL** | 38 | 24 | 1.1/2" | 38 |
| **KML S DN 51 AL** | 51 | 32 | 2" | 51 |
| **KML S DN 63 AL** | 63 | 40 | 2.1/2" | 63 |
| **KML S DN 76 AL** | 76 | 48 | 3" | 76 |
| **KML S DN 102 AL** | 100 | 64 | 4" | 102 |

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **KML S VA** | Partie mâle d'accouplement Kamlock, douille acier inoxydable, Acier inoxydable |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*