SKS HL 2 MULTI R

Demi-accouplement mobile multiple rectangulaire



1

Caractéristiques	3		
Domaine d'utilisation	industrie véhicules de transport et véhicules utilitaires municipaux Technologie agricole		
Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique		
Étanchéité 1	Cône intérieur 24°		
Raccord 2	fiches		
Norme	correspond à ISO 16028		
Pression résiduelle :	peut être couplé sous pression résiduelle pouvant aller jusqu'à 40 bar côté fiche		
Construction	Multi-accouplement		
Ajout de construction	Système d'attache rapide pour construction préfabriquée		
maxi : Débit	100 L/min		



Description

Des raccords rapides sont utilisés partout où des pièces à rapporter sont souvent changées.

Informations supplémentaires

Les multi-accouplements présentent de gros avantages

par rapport aux accouplements vissés ou à fiches en faisceau :

- Gain de temps grâce à une permutation rapide des éléments rapportés
- Facilité de manipulation grâce à l'accouplement simultané de plusieurs raccords
- Raccordement aisé, même en présence de pression dans le système
- Pas de confusion entre les raccordements, pas d'inversion des voies d'écoulement
- Vannes à garniture plate empêchant les fuites d'huile, les entrées d'air et permettant un nettoyage facile, même en environnement poussiéreux.

Article

Désignation	pour Ø ext. du tube en	Série	Pression de service (bar)	Gabarit
SKS 08 HL 2 MULTI R	10	L	200,0	2
SKS 10 HL 2 MULTI R	12	L	200,0	2
SKS 13 HL 2 MULTI R	15	L	200,0	2
SKS 16 HL 2 MULTI R	18	L	200,0	2