

SKM IR 2 MULTI Q

Demi-accouplement multiple carré

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	industrie véhicules de transport et véhicules utilitaires municipaux Technologie agricole
Raccord 1	filet int. BSP cylindrique
Raccord 2	manchon enfichable
Construction	Multi-accouplement
Ajout de construction	Système d'attache rapide pour construction préfabriquée
maxi : Débit	40 L/min



Description

Des raccords rapides sont utilisés partout où des pièces à rapporter sont souvent changées.

Informations supplémentaires

Les multi-accouplements présentent de gros avantages par rapport aux accouplements vissés ou à fiches en faisceau :

- Gain de temps grâce à une permutation rapide des éléments rapportés
- Facilité de manipulation grâce à l'accouplement simultané de plusieurs raccords
- Raccordement aisément, même en présence de pression dans le système
- Pas de confusion entre les raccordements, pas d'inversion des voies d'écoulement
- Vannes à garniture plate empêchant les fuites d'huile, les entrées d'air et permettant un nettoyage facile, même en environnement poussiéreux.

Article

Désignation	Filet de raccord	Pression de service (bar)
SKM 13 IR 2 MULTI Q	G 1/2" -14	250,0