
## HK GEH ZP NG

Corps de vanne, pl. sandwich NG6/10 pour cartouche SAE 2 voies, acier



Caractéristiques	
Étanchéité	Étanchéité par joint torique
Fabrication	Actif sur canal A + B Au choix, fermeture de l'un des perçages de la cartouche avec bouchon borgne (*)
Matériau	Acier
Pression de service	max. 350 bar





1

## Remarque

(\*) Bouchons borgnes correspondants pour SAE08/2 : BOUCHON O 08 pour SAE10/2 : BOUCHON O 10 pour SAE12/2 : BOUCHON O 12

## **Article** Désignation Raccord С pour type de vanne Poids 45 HK ZP NG6 C08 AB CETOP 03 NG 6 45 50 25 100 HKEMDV08 - SAE8/2 3/4-16UNF-2B 1,3 HK ZP NG6 C10 AB CETOP 03 NG 6 45 50 25 100 45 HKEMDV10 - SAE10/2 7/8-14UNF-2B 1,2 HKEMDV12 - SAE12/2 1,1/16-12UNF-2B HK ZP NG10 C12 AB **CETOP 05 NG 10** 75 50 31 160 52 2,1

Accessoires	
VERSCHLUSS O	Tubulure de fermeture