

# PRT S HR

Partie mâle d'accouplement Perrot, filetage extérieur

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Raccord 1	partie mâle de l'accouplement
Raccord 2	filet ext. BSP cylindrique
Matériau	Acier
Traitement de surface	galvanisé à chaud



## Article

Désignation	Pression de service (bar)	Dimension d'accouplement (mm)	G1
PRT S 50 HR 1.1/2	25,0	50,0	G 1 1/2" -11
PRT S 50 HR 2	25,0	50,0	G 2" -11
PRT S 70 HR 2	25,0	70,0	G 2" -11
PRT S 70 HR 2.1/2	25,0	70,0	G 2 1/2" -11
PRT S 70 HR 3	25,0	70,0	G 3" -11
PRT S 89 HR 2.1/2	25,0	89,0	G 2 1/2" -11
PRT S 89 HR 3	25,0	89,0	G 3" -11
PRT S 108 HR 2.1/2	25,0	108,0	G 2 1/2" -11
PRT S 108 HR 3	25,0	108,0	G 3" -11
PRT S 108 HR 4	25,0	108,0	G 4" -11
PRT S 133 HR 2.1/2	25,0	133,0	G 2 1/2" -11
PRT S 133 HR 4	25,0	133,0	G 4" -11
PRT S 133 HR 5	25,0	133,0	G 5" -11
PRT S 159 HR 2.1/2	25,0	159,0	G 2 1/2" -11
PRT S 159 HR 4	25,0	159,0	G 4" -11
PRT S 159 HR 6	25,0	159,0	G 6" -11