

# PRT M HR

Partie femelle d'accouplement Perrot, filetage extérieur

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Raccord 1	partie femelle de l'accouplement
Étanchéité 1	à étanchéité par joint torique
Raccord 2	filet ext. BSP cylindrique
Matériau	Acier
Traitement de surface	galvanisé à chaud



## Article

Désignation	Pression de service (bar)	Dimension d'accouplement (mm)	G1
PRT M 50 HR 1.1/2	12,0	50,0	G 1 1/2" -11
PRT M 50 HR 2	12,0	50,0	G 2"
PRT M 50 HR 2.1/2	12,0	50,0	G 2 1/2" -11
PRT M 70 HR 2	12,0	70,0	G 2"
PRT M 70 HR 2.1/2	12,0	70,0	G 2 1/2" -11
PRT M 70 HR 3	12,0	70,0	G 3" -11
PRT M 89 HR 2.1/2	12,0	89,0	G 2 1/2" -11
PRT M 89 HR 3	12,0	89,0	G 3" -11
PRT M 108 HR 2.1/2	12,0	108,0	G 2 1/2" -11
PRT M 108 HR 3	12,0	108,0	G 3" -11
PRT M 108 HR 4	12,0	108,0	G 4" -11
PRT M 133 HR 2.1/2	12,0	133,0	G 2 1/2" -11
PRT M 133 HR 4	12,0	133,0	G 4" -11
PRT M 133 HR 5	12,0	133,0	G 5" -11
PRT M 159 HR 2.1/2	12,0	159,0	G 2 1/2" -11
PRT M 159 HR 4	12,0	159,0	G 4" -11
PRT M 159 HR 6	12,0	159,0	G 6" -11