

## Caractéristiques

<b>Domaine d'utilisation</b>	Industrie et BTP Technologie agricole
<b>Caractéristiques</b>	raccordé des deux côtés avec accouplements Storz en alliage léger
<b>Raccord 1 + 2</b>	Accouplement à griffes
<b>Couche intérieure</b>	NBR
<b>Couche extérieure</b>	Tissu polyester enroulé
<b>Couleur</b>	blanc naturel
<b>Médiums</b>	Eau froide



## Article

Désignation	Pouce	Ø intérieur (mm)	Pression de service (bar)	Intervalle entre taquets (mm)	Diamètre nominal Storz	Longueur des rouleaux (m)
FALTBAU 52X10 M	2"	52	10,0	66	52-C	10
FALTBAU 52X15 M	2"	52	10,0	66	52-C	15
FALTBAU 52X20 M	2"	52	10,0	66	52-C	20
FALTBAU 52X30 M	2"	52	10,0	66	52-C	30
FALTBAU 76X10 M	3"	76	10,0	89	75-B	10
FALTBAU 76X15 M	3"	76	10,0	89	75-B	15
FALTBAU 76X20 M	3"	76	10,0	89	75-B	20
FALTBAU 76X30 M	3"	76	10,0	89	75-B	30
FALTBAU 102X10 M	4"	102	10,0	133	110-A	10
FALTBAU 102X15 M	4"	102	10,0	133	110-A	15
FALTBAU 102X20 M	4"	102	10,0	133	110-A	20
FALTBAU 102X30 M	4"	102	10,0	133	110-A	30