

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Industrie et BTP Technologie agricole
Caractéristiques	raccordé des deux côtés avec accouplements Storz en alliage léger
Raccord 1 + 2	Accouplement à griffes
Couche intérieure	NBR
Couche extérieure	Tissu polyester enroulé
Couleur	blanc naturel
Médiums	Eau froide



Article

Désignation	Pouce	Ø intérieur (mm)	Pression de service (bar)	Intervalle entre taquets (mm)	Diamètre nominal Storz	Longueur des rouleaux (m)
FALTBAU 52X10 M	2"	52	10,0	66	52-C	10
FALTBAU 52X15 M	2"	52	10,0	66	52-C	15
FALTBAU 52X20 M	2"	52	10,0	66	52-C	20
FALTBAU 52X30 M	2"	52	10,0	66	52-C	30
FALTBAU 76X10 M	3"	76	10,0	89	75-B	10
FALTBAU 76X15 M	3"	76	10,0	89	75-B	15
FALTBAU 76X20 M	3"	76	10,0	89	75-B	20
FALTBAU 76X30 M	3"	76	10,0	89	75-B	30
FALTBAU 102X10 M	4"	102	10,0	133	110-A	10
FALTBAU 102X15 M	4"	102	10,0	133	110-A	15
FALTBAU 102X20 M	4"	102	10,0	133	110-A	20
FALTBAU 102X30 M	4"	102	10,0	133	110-A	30