
# AC AF 2

Protection contre l'eau de condensation

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | Fluide frigorigène (climatisation) |
| **Couleur** | noir |




## Description

ACAF2 représente la meilleure protection à long terme contre l'eau de condensation. Cette protection est obtenue grâce à la combinaison unique d'une conductibilité thermique particulièrement faible et d'une résistance importante à la diffusion de vapeur d'eau. Votre avantage : une plus grande durée de vie et un rendement énergétique plus élevé de l'installation isolée, entraînant des économies d'énergie supplémentaires pendant sa durée de vie. Par ailleurs, la structure microcellulaire unique de ACAF2 permet une meilleure stabilité de forme et une plus grande facilité d'usinage.

## Article

| Désignation | Ø intérieur min. (mm) | Ø intérieur max. (mm) | Épaisseur de paroi (mm) |
|---|---|---|---|
| **AC AF 2-012** | 13,0 | 14,5 | 11,00 |
| **AC AF 2-015** | 16,0 | 17,5 | 11,50 |
| **AC AF 2-018** | 19,0 | 20,5 | 11,50 |
| **AC AF 2-022** | 23,0 | 24,5 | 12,00 |
| **AC AF 2-025** | 26,0 | 27,5 | 12,50 |
| **AC AF 2-030** | 31,0 | 33,0 | 12,50 |
| **AC AF 2-042** | 43,5 | 45,5 | 13,50 |
| **AC AF 2-045** | 46,0 | 47,5 | 13,50 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*