


| Caractéris | actéristiques | | | |
|-------------|---------------------------------|--|--|--|
| Matériau | Acier 9SMn28 | | | |
| Utilisation | Suitable for cylinder HK HFR 2S | | | |





Remarque

Jeux de joints pouvant être livrés sur demande.

| Article | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-------------|----------|-----------|------------|---------------|--|--|
| Désignation | Ø AL (mm) | Ø D (mm) | F | L (mm) | LF (mm) | Poids (kg) | | |
| HK CTBF 040 M16 | 40 | 17,0 | M 16x1,5 | 27 | 19 | 0,17 | | |
| HK CTBF 050 M20 | 50 | 21,0 | M 20x1,5 | 30 | 21 | 0,29 | | |
| HK CTBF 060 M24 | 60 | 25,1 | M 24x2 | 35 | 24 | 0,45 | | |
| HK CTBF 063 M24 | 63 | 25,0 | M 24x2 | 35 | 23 | 0,50 | | |
| HK CTBF 070 M24 | 70 | 25,1 | M 24x2 | 35 | 24 | 0,70 | | |
| HK CTBF 080 M27 | 80 | 28,1 | M 27x2 | 40 | 26 | 1,10 | | |
| HK CTBF 100 M33 | 100 | 35,1 | M 33x2 | 40 | 26 | 1,80 | | |