

HK 2P 4 FSRA

Pompe à engrenages taille 2 FSRA



Caractéristiques

| | |
|--------------------------------------|---|
| Perçage des trous côté sous pression | 35 / M6 |
| Perçage des trous côté aspiration | 40 / M6 |
| Matériau | Boîtier : Aluminium Bride avant, couvercle final : aluminium |



Description

Pompe standard allemande – gabarit des trous 100 x 72 – Ø 80 – conique 1:5 – raccord à bride

Informations relatives à la commande

Autres versions de pompes livrables sur demande

Article

| Désignation | VFU | p1 max. | p2 max. | p3 max. | A | B | Sens de rotation | Vitesse de rotation min. | Vitesse de rotation max. | Poids |
|------------------|------|---------|---------|---------|-------|------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| | (cc) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (mm) | | (rpm) | (rpm) | (kg) |
| HK 2P 41 41 FSRA | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 47,1 | À gauche | 700 | 3500 | 2,33 |
| HK 2P 41 42 FSRA | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 47,1 | À droite | 700 | 3500 | 2,33 |
| HK 2P 43 41 FSRA | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 41,1 | À gauche | 700 | 3500 | 2,43 |
| HK 2P 43 42 FSRA | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 41,1 | À droite | 700 | 3500 | 2,43 |
| HK 2P 45 41 FSRA | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 51,5 | À gauche | 700 | 3500 | 2,53 |
| HK 2P 45 42 FSRA | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 51,5 | À droite | 700 | 3500 | 2,53 |
| HK 2P 47 41 FSRA | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 47,5 | À gauche | 700 | 3500 | 2,63 |
| HK 2P 47 42 FSRA | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 47,5 | À droite | 700 | 3500 | 2,63 |
| HK 2P 49 41 FSRA | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 47,5 | À gauche | 700 | 3500 | 2,73 |
| HK 2P 49 42 FSRA | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 47,5 | À droite | 700 | 3500 | 2,73 |
| HK 2P 51 41 FSRA | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 47,5 | À gauche | 700 | 3500 | 2,83 |
| HK 2P 51 42 FSRA | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 47,5 | À droite | 700 | 3500 | 2,83 |
| HK 2P 53 41 FSRA | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,2 | 47,5 | À gauche | 700 | 3000 | 2,93 |
| HK 2P 53 42 FSRA | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,2 | 47,5 | À droite | 700 | 3000 | 2,93 |
| HK 2P 55 41 FSRA | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 55,0 | À gauche | 700 | 3000 | 3,18 |
| HK 2P 55 42 FSRA | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 55,0 | À droite | 700 | 3000 | 3,18 |
| HK 2P 57 41 FSRA | 26,2 | 170 | 190 | 210 | 124,7 | 55,0 | À gauche | 700 | 3000 | 3,28 |
| HK 2P 57 42 FSRA | 26,2 | 170 | 190 | 210 | 124,7 | 55,0 | À droite | 700 | 3000 | 3,28 |

VFU = Débit par tour ou cylindrée – p1 = pression permanente – p2 = pression de service – p3 = pression maximale

Accessoires

| | |
|----------|----------------------------|
| GF LK | Raccord de pompe (4 trous) |
| GF LK M | Raccord de pompe (4 trous) |
| W VA W90 | Raccord à vis, coude 90° |