

# HK RZGO AE 033

Réducteur de pression proportionnel NG 6

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Fabrication</b>         | Vanne proportionnelle pour composition en plaques sandwich<br>A pré-pilotage |
| <b>Fourniture</b>          | Avec électronique intégrée<br>Sans fiche                                     |
| <b>Pression de service</b> | max. 315 bar   |
| <b>Débit volumétrique</b>  | max. 40 l/min  |
| <b>Raccord</b>             | ISO/Cetop 03 NG6   |



## Description

Avec électronique intégrée  
Temps de réponse < 50 ms  
Hystérésis < 2%  
Signal de pilotage 0-10 Vcc

## Article

| Désignation        | actif sur canal | Plage de réglage de la pression min. (bar) | Plage de réglage de la pression max. (bar) | Débit volumique min. (L/min) | Débit volumique max. (L/min) | Poids (kg) |
|--------------------|-----------------|--|--|------------------------------|------------------------------|------------|
| HK RZGO AE 033 210 | A               | 6  | 210  | 2,5                          | 40,0                         | 2,7        |

## Accessoires

|            |   |
|------------|---|
| HK SPZ     | Fiche électronique pour vannes proportionnelles |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3    |