HK M HK 42 C

Jeu de vis pour vannes NG 10 type HK 42 C

Caractéristiques

Construction	Vis à six pans creux
Norme	DIN 912-12.9



Article

Désignation	pour type de vanne	Couple de serrage (N-m)	Fourniture	Poids (kg)
HK M6 40	1 distributeur	14,0	4 unités M6 x 40	0,06
HK M6 75	1 distributeur + 1 vanne en plaque sandwich (ZRV)	14,0		0,08
HK M6 90	1 distributeur + 1 vanne en plaque sandwich	14,0	4 unités M6 x 90	0,10
HK M6 125	1 distributeur + 2 vannes en plaque sandwich (avec 1 x ZRV)	14,0		0,11
HK M6 140	1 distributeur + 2 vannes en plaque sandwich	14,0	4 unités M6 x 140	0,12
HK M6 175	1 distributeur + 3 vannes en plaque sandwich (avec 1 x ZRV)	14,0		0,16
HK M6 190	1 distributeur + 3 vannes en plaque sandwich	14,0	4 unités M6 x 190	0,20

accessoire pour les produits suivants

HK 42 C1 (7/G/Q/R)	Électrovalve à plusieurs voies NG 10

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.