

# HK M HK 42 C

Jeu de vis pour vannes NG 10 type HK 42 C

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Construction** Vis à six pans creux

**Norme** DIN 912-12.9



## Article

Désignation	pour type de vanne	Couple de serrage (N-m)	Fourniture	Poids (kg)
<b>HK M6 40</b>	1 distributeur	14,0	4 unités M6 x 40	0,06
<b>HK M6 75</b>	1 distributeur + 1 vanne en plaque sandwich (ZRV)	14,0		0,08
<b>HK M6 90</b>	1 distributeur + 1 vanne en plaque sandwich	14,0	4 unités M6 x 90	0,10
<b>HK M6 125</b>	1 distributeur + 2 vannes en plaque sandwich (avec 1 x ZRV)	14,0		0,11
<b>HK M6 140</b>	1 distributeur + 2 vannes en plaque sandwich	14,0	4 unités M6 x 140	0,12
<b>HK M6 175</b>	1 distributeur + 3 vannes en plaque sandwich (avec 1 x ZRV)	14,0		0,16
<b>HK M6 190</b>	1 distributeur + 3 vannes en plaque sandwich	14,0	4 unités M6 x 190	0,20

## accessoire pour les produits suivants

**HK 42 C1 (7/G/Q/R)** Electrovalve à plusieurs voies NG 10