

# HK M HK DPH 2

Jeu de vis pour vannes NG 16 type HK DPH 2

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Construction** Vis à six pans creux

**Norme** DIN 912-12.9



## Article

Désignation	pour type de vanne	Couple de serrage (N-m)	Fourniture	Poids (kg)
HK M5 30	1 distributeur / 1 vanne pilote NG 6 sur distributeur	8,3	4 unités M5 x 30	0,03
HK M6 40	Distributeur à 1 voie NG 16	14,0	4 unités M6 x 40	0,06
HK M10 50	Distributeur à 1 voie NG 16	63,0		0,15
HK M6 100	1 distributeur + 1 vanne en plaque sandwich NG 16 (hauteur de plaque 60 mm)	14,0		0,10
HK M10 110	1 distributeur + 1 vanne en plaque sandwich NG 16 (hauteur de plaque 60 mm)	63,0		0,30
HK M6 80 2	1 distributeur + 1 vanne en plaque sandwich NG 16 (hauteur de plaque 40 mm)	14,0		0,10
HK M 10 90	1 distributeur + 1 vanne en plaque sandwich NG 16 (hauteur de plaque 40 mm)	63,0		0,20

## accessoire pour les produits suivants

HK DPH 2 Électrovalve à plusieurs voies NG 16