HK VS M
Kit pompe à vide

Caractéristiques

Fourniture
Dans une valise en aluminium
Câble électrique spiralé 1,5 m avec bornes (extensible jusqu'à env. 6 m)
Dépressiomètre
Commutateur ON/OFF
Tuyau flexible d'aspiration d'air avec raccord côté réservoir
Pompe sur 12 V cc ou 24 V cc



Remarque

Attention : durée de mise en circuit < 60 minutes

Description

Solution intégrale pour travailler proprement et de façon éco-compatible sur les installations hydrauliques :
- Contrôle d'étanchéité d'installations hydrauliques avec branchement sur le raccord d'aération du réservoir
- Réduction des fuites lors des réparations d'installations hydrauliques, grâce à l'établissement d'une dépression dans le système (après le démontage, à proximité du réservoir, il faut impérativement utiliser des bouchons borgnes)
- Lors du remplacement d'éléments de filtres d'aspiration situés en dessous du niveau d'huile
- En cas de rupture de conduite au cours de l'utilisation de machines ou d'installations, pour éviter les fuites
- Lors du remplacement d'un flexible ou d'une conduite en dessous du niveau d'huile du réservoir

Aucune vidange d'huile nécessaire
Dépression jusqu'à -780 mb
Options : alimentation en tension 230 V ca / 12 V cc ou 230 V ca / 24 V cc
Dimensions de la valise : Largeur=235 mm / Longueur=185 mm / Hauteur=48 mm

Article

Désignation	Tension	Raccord électrique	Consommation de puissance (A)	Débit volumique max. (L/min)	Pompe	Poids (kg)
HK VS 2 12M 2008	12 V	Bornes de batterie et fiches	4,5	25,0	Régulée	3,10
HK VS 2 24M 2010	24 V	Bornes de batterie et fiches	4,5	25,0	Régulée	6,20

Accessoires

HK VS NT	Bloc d'alimentation secteur pour kit pompe à vide
HK VSA	Adaptateur pour raccord de réservoir
HK VSA BJ	Adaptateur à baïonnette pour raccord de réservoir
HK STOPF LKM	Bouchon en caoutchouc avec prise d'air LKM

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.