# SKM IR SN72 VA

Manchon d’accouplement à fiches

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d’utilisation** | application générale, par ex. dans l’industrie, les machines de construction, technologie agricole, etc. |
| **Construction** | Snap-tite série 72 |
| **Raccord 1** | filet int. BSP cylindrique |
| **Étanchéité 1** | pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E. |
| **Norme** | ISO 7241-1 série B |
| **Matériau** | Acier inoxydable |



## Description

Les accouplements à fiches permettent d’effectuer un couplage rapide.

## Informations relatives à la commande

Autres valeurs de pression et de température sur demande

## Article

| Désignation | DN* | Filet de raccord | Pression de service (bar) | SF acc.* | Température de l'huile minérale min. (°C) | Température de l'huile minérale max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 04 IR SN72 VA** | 5 | G 1/8" -28 | 280,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKM 06 IR SN72 VA** | 6 | G 1/4" -19 | 380,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKM 10 IR SN72 VA** | 10 | G 3/8" -19 | 260,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKM 13 IR SN72 VA** | 12 | G 1/2" -14 | 260,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKM 20 IR SN72 VA** | 19 | G 3/4" -14 | 210,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKM 25 IR SN72 VA** | 25 | G 1" -11 | 210,0 | 4 | -25 | 200 |

DN = diamètre nominal, dimension nominale – SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **SKM IR SN72** | Manchon d’accouplement à fiches, revêtement galvanisé |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS SN72** | Dispositif antipoussière pour manchons d’accouplement, SKM..SN 72 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*