

# SKM IR FS VA

Manchon d'accouplement à fiches

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | application générale, par ex. dans l'industrie, les machines de construction, technologie agricole, etc. |
| Raccord 1             | filet int. BSP cylindrique   |
| Étanchéité 1          | pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E.   |
| compatible avec       | Stucchi  |
| Matériau              | Acier inoxydable   |



## Remarque

Peuvent être remplacés par des accouplements selon ISO 16028.

## Description

Pour un débit élevé et des pertes de pression réduites au minimum.

Accouplement à fiches à garniture plate limitant les pertes d'huile de fuite ou l'entrée d'air lors du couplage.

Conçu pour être utilisé dans des zones écologiquement fragiles

## Informations relatives à la commande

Autres valeurs de pression et de température sur demande

## Article

| Désignation       | DN* | Filet de raccord | Gabarit | Pression de service (bar) | SF acc.* | Température de l'huile minérale min. (°C) | Température de l'huile minérale max. (°C) |
|-------------------|-----|------------------|---------|---------------------------|----------|---|---|
| SKM 06 IR 1 FS VA | 6   | G 1/4" -19       | 1       | 400,0                     | 4        | -25                                       | 200                                       |
| SKM 10 IR 2 FS VA | 10  | G 3/8" -19       | 2       | 250,0                     | 4        | -25                                       | 200                                       |
| SKM 13 IR 2 FS VA | 12  | G 1/2" -14       | 2       | 250,0                     | 4        | -25                                       | 200                                       |
| SKM 13 IR 3 FS VA | 12  | G 1/2" -14       | 3       | 250,0                     | 4        | -25                                       | 200                                       |
| SKM 20 IR 3 FS VA | 19  | G 3/4" -14       | 3       | 250,0                     | 4        | -25                                       | 200                                       |
| SKM 20 IR 4 FS VA | 19  | G 3/4" -14       | 4       | 250,0                     | 4        | -25                                       | 200                                       |
| SKM 25 IR 5 FS VA | 25  | G 1" -11         | 5       | 250,0                     | 4        | -25                                       | 200                                       |

DN = diamètre nominal, dimension nominale – SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé

## Gamme de produits

SKM IR FS Manchon d'accouplement à fiches, revêtement galvanisé

## Accessoires

SKM ZUBS FS Dispositif antipoussière pour manchons d'accouplement, SKM...FS