# SKF IR VA

Demi-accouplement fixe à vis

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | application générale, par ex. dans l'industrie, les machines de construction, technologie agricole, etc. |
| **Raccord 1** | filet int. BSP cylindrique |
| **Étanchéité 1** | pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E. |
| **Pression résiduelle :** | Un couplage sous pression résiduelle est possible |
| **Matériau** | Acier inoxydable |



## Description

Les accouplements à vis sont conçus pour des pressions élevées et de fortes impulsions de pression.
Si le montage est correct, le manchon à vis recouvre complètement la bague de freinage.

## Informations relatives à la commande

Autres valeurs de pression et de température sur demande

## Informations supplémentaires

Le filet autobloquant empêche tout desserrage involontaire dû à des vibrations.
Grâce à leur construction compacte, ils sont destinés à des conditions d'utilisation difficiles.

## Article

| Désignation | Gabarit | DN* | Filet de raccord | Filet d'accouplement | Pression de service (bar) | Température de l'huile minérale min. (°C) | Température de l'huile minérale max. (°C) | SF acc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKF 10 IR 2 VA** | 2 | 10 | G 3/8" -19 | Rd. 28 x 2 | 250,0 | -25 | 200 | 4 |
| **SKF 13 IR 3 VA** | 3 | 12 | G 1/2" -14 | Rd. 36 x 2 | 250,0 | -25 | 200 | 4 |
| **SKF 20 IR 4 VA** | 4 | 19 | G 3/4" -14 | Rd. 42 x 2 | 150,0 | -25 | 200 | 4 |
| **SKF 25 IR 5 VA** | 5 | 25 | G 1" -11 | Rd. 48 x 3 | 150,0 | -25 | 200 | 4 |
| **SKF 32 IR 6 VA** | 6 | 31 | G 1.1/4" -11 | Rd. 70 x 3 | 100,0 | -25 | 200 | 4 |

DN = diamètre nominal, dimension nominale – SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **SKF IR** | Demi-accouplement fixe à vis, revêtement galvanisé |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS** | Dispositif antipoussière pour SKF |
| **SKF ZUBS AL** | Couvercle |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*