

SSK PE GE

Protection contre les frottements en plastique



Caractéristiques

Domaine d'utilisation tuyaux souples exposés à un fort degré de frottement en cas de déplacement

Caractéristiques les bords sont arrondis afin de ne pas endommager les tuyaux.
flexible
tolère les acides, les huiles et les solutions
contiennent un additif antistatique
recyclable
résistant aux UV

Couleur jaune

Température min. -50 °C

Température max. 100 °C

Matériau Polyéthylène HD



Remarque

À partir de SSK PE 66, un trou est prévu pour une rallonge

Article

Désignation	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	pour Ø ext. du tuyau
SSK PE 09 GE	9,6	12	1,2	09 - 13 mm
SSK PE 13 GE	13,4	16	1,3	13 - 18 mm
SSK PE 16 GE	16,0	20	2,0	16 - 22 mm
SSK PE 20 GE	20,6	25	2,2	20 - 27 mm
SSK PE 27 GE	27,0	32	2,5	27 - 36 mm
SSK PE 34 GE	34,6	40	2,7	34 - 44 mm
SSK PE 43 GE	43,2	50	3,4	43 - 55 mm
SSK PE 55 GE	55,6	63	3,7	55 - 67 mm
SSK PE 66 GE	66,2	75	4,4	66 - 80 mm
SSK PE 80 GE	80,2	90	4,9	80 - 98 mm
SSK PE 100 GE	99,0	110	5,5	99 - 115 mm
SSK PE 113 GE	113,2	125	5,9	113 - 130 mm
SSK PE 127 GE	127,0	140	6,5	125 - 155 mm