

# SSK PE GE

Protection contre les frottements en plastique

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Domaine d'utilisation** tuyaux souples exposés à un fort degré de frottement en cas de déplacement

**Caractéristiques** les bords sont arrondis afin de ne pas endommager les tuyaux.  
flexible  
tolère les acides, les huiles et les solutions  
contiennent un additif antistatique  
recyclable  
résistant aux UV

**Couleur** jaune

**Température min.** -50 °C

**Température max.** 100 °C

**Matériau** Polyéthylène HD



## Remarque

À partir de SSK PE 66, un trou est prévu pour une rallonge

## Article

Désignation	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	pour Ø ext. du tuyau
SSK PE 09 GE	9,6	12	1,2	09 - 13 mm
SSK PE 13 GE	13,4	16	1,3	13 - 18 mm
SSK PE 16 GE	16,0	20	2,0	16 - 22 mm
SSK PE 20 GE	20,6	25	2,2	20 - 27 mm
SSK PE 27 GE	27,0	32	2,5	27 - 36 mm
SSK PE 34 GE	34,6	40	2,7	34 - 44 mm
SSK PE 43 GE	43,2	50	3,4	43 - 55 mm
SSK PE 55 GE	55,6	63	3,7	55 - 67 mm
SSK PE 66 GE	66,2	75	4,4	66 - 80 mm
SSK PE 80 GE	80,2	90	4,9	80 - 98 mm
SSK PE 100 GE	99,0	110	5,5	99 - 115 mm
SSK PE 113 GE	113,2	125	5,9	113 - 130 mm
SSK PE 127 GE	127,0	140	6,5	125 - 155 mm