

## Caractéristiques

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Domaine d'utilisation | Fonderies, aciéries, verreries, chantiers, etc.         |
| Application           | pour protection au contact de tuyaux brûlants ou froids |
| Couleur               | gris  |
| Température max.      | 300 °C  |
| Matériau              | Silontex yarn with a silicone cover                     |



## Remarque

Homologation Germanischer Lloyd

## Description

Âme constituée d'un flexible à tresse en fils de Silontex texturés et retordus, épaisseur de paroi d'env. 3 mm, avec revêtement extérieur gris en silicone, difficilement inflammable, autoextinctible, env. 50° Shore

## Article

| Désignation | Ø intérieur (mm) | Poids au m (kg) |
|-------------|------------------|-----------------|
| FBSG 010    | 10               | 0,232           |
| FBSG 015    | 15               | 0,243           |
| FBSG 020    | 20               | 0,323           |
| FBSG 022    | 22               | 0,335           |
| FBSG 025    | 25               | 0,360           |
| FBSG 030    | 30               | 0,391           |
| FBSG 032    | 32               | 0,430           |
| FBSG 035    | 35               | 0,471           |
| FBSG 040    | 40               | 0,541           |
| FBSG 050    | 50               | 0,716           |
| FBSG 060    | 60               | 0,860           |