PROJEKTIL
Projectile de nettoyage



Remarque
Utilisable avec H-LPKIT-UC-NL ou H-LPKIT-UC-MS

Description
Pour le nettoyage intérieur de tuyaux flexibles et de tubes. Le diamètre du projectile doit dépasser, de 20 % à 30 %, le diamètre intérieur du tuyau flexible ou du tube. Il est recommandé d'utiliser, par exemple, un projectile de 50 mm pour un tuyau flexible de 38 mm.

Article

Désignation	pour diamètre int. du tuyau (mm)	pour Ø int. du tube (mm)
PROJEKTIL 08	-	4,0
PROJEKTIL 10	6	6,0
PROJEKTIL 12	8	7,0
PROJEKTIL 14	10	8,0
PROJEKTIL 16	-	10,0
PROJEKTIL 18	13	12,0
PROJEKTIL 20	16	13,0
PROJEKTIL 22	-	14,0
PROJEKTIL 24	-	15,0
PROJEKTIL 26	20	16,0
PROJEKTIL 28	-	18,0
PROJEKTIL 30	25	20,0
PROJEKTIL 33	-	22,0
PROJEKTIL 36	-	25,0
PROJEKTIL 40	32	29,0
PROJEKTIL 45	-	31,0
PROJEKTIL 50	40	33,0
PROJEKTIL 55	-	40,0
PROJEKTIL 60	50	-
PROJEKTIL 65	60	-

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.