

# WA LF PN10 VA

Raccord ... LF, PN 10, VA

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Raccord pour tuyaux flexibles en métal   |
| Raccord 1             | Collerette à souder avec bride tournante . en niveau de pression PN10  |
| Étanchéité 1          | à garniture plate  |
| Norme                 | DIN 2673<br>DIN EN 1092-1  |
| Application           | version brasée résistant à la température jusqu'à 200 °C<br>version soudée en acier inoxydable résistant à la température jusqu'à 550 °C |
| Conception            | droit  |
| Matériau              | Collet en acier inoxydable<br>Bride tournante en acier inoxydable  |



## Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

## Article

| Désignation       | DN  | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|-------------------|-----|----------|--------|---------|--------|--------|
| WA 010 LF PN10 VA | 10  | 10       | 90     | 40      | 60     | 14     |
| WA 013 LF PN10 VA | 13  | 10       | 95     | 45      | 65     | 14     |
| WA 020 LF PN10 VA | 20  | 10       | 105    | 58      | 75     | 14     |
| WA 025 LF PN10 VA | 25  | 10       | 115    | 68      | 85     | 14     |
| WA 032 LF PN10 VA | 32  | 10       | 140    | 78      | 100    | 18     |
| WA 040 LF PN10 VA | 40  | 10       | 150    | 88      | 110    | 18     |
| WA 050 LF PN10 VA | 50  | 10       | 165    | 102     | 125    | 18     |
| WA 065 LF PN10 VA | 65  | 10       | 185    | 122     | 145    | 18     |
| WA 080 LF PN10 VA | 80  | 10       | 200    | 138     | 160    | 18     |
| WA 100 LF PN10 VA | 100 | 10       | 220    | 158     | 180    | 18     |
| WA 125 LF PN10 VA | 125 | 10       | 250    | 188     | 210    | 18     |
| WA 150 LF PN10 VA | 150 | 10       | 285    | 212     | 240    | 22     |

## Gamme de produits

WA LF PN10 Raccord ... LF, PN 10, acier, Collet en acier