

# WA LB PN10

Raccord ... LB, PN 10, acier

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Domaine d'utilisation</b> | Raccord pour tuyaux flexibles en métal   |
| <b>Raccord 1</b>             | Collerette à souder avec bride tournante en niveau de pression PN10  |
| <b>Étanchéité 1</b>          | à garniture plate  |
| <b>Norme</b>                 | DIN 2642<br>DIN EN 1092-1  |
| <b>Application</b>           | version brasée résistant à la température jusqu'à 200 °C<br>version soudée en acier inoxydable résistant à la température jusqu'à 550 °C |
| <b>Conception</b>            | droit  |
| <b>Matériau</b>              | Bord à sertir en acier inoxydable<br>Bride tournante en acier  |



## Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

## Article

| Désignation    | DN  | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|----------------|-----|----------|--------|---------|--------|--------|
| WA 010 LB PN10 | 10  | 10       | 90     | 40      | 60     | 14     |
| WA 013 LB PN10 | 13  | 10       | 95     | 45      | 65     | 14     |
| WA 020 LB PN10 | 20  | 10       | 105    | 58      | 75     | 14     |
| WA 025 LB PN10 | 25  | 10       | 115    | 68      | 85     | 14     |
| WA 032 LB PN10 | 32  | 10       | 140    | 78      | 100    | 18     |
| WA 040 LB PN10 | 40  | 10       | 150    | 88      | 110    | 18     |
| WA 050 LB PN10 | 50  | 10       | 165    | 102     | 125    | 18     |
| WA 065 LB PN10 | 65  | 10       | 185    | 122     | 145    | 18     |
| WA 080 LB PN10 | 80  | 10       | 200    | 138     | 160    | 18     |
| WA 100 LB PN10 | 100 | 10       | 220    | 158     | 180    | 18     |
| WA 125 LB PN10 | 125 | 10       | 250    | 188     | 210    | 18     |
| WA 150 LB PN10 | 150 | 10       | 285    | 212     | 240    | 22     |

## Gamme de produits

WA LB PN10 VA Raccord ... LB, PN 10, VA, Bord à sertir en acier inoxydable