


Caractéristiques				
Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux flexibles en métal			
Raccord 1	Bride à souder en niveau de pression PN16			
Étanchéité 1	à garniture plate			
Norme	DIN 2633 DIN EN 1092-1			
Application	version brasée résistant à la température jusqu'à 200 °C version soudée en acier inoxydable résistant à la température jusqu'à 550 °C			
Conception	droit			
Matériau	Acier			





1

## Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

Article							
Désignation	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)	
WA 010 LV PN16	10	16	90	40	60	14	
WA 013 LV PN16	13	16	95	45	65	14	
WA 020 LV PN16	20	16	105	58	75	14	
WA 025 LV PN16	25	16	115	68	85	14	
WA 032 LV PN16	32	16	140	78	100	18	
WA 040 LV PN16	40	16	150	88	110	18	
WA 050 LV PN16	50	16	165	102	125	18	
WA 065 LV PN16	65	16	185	122	145	18	
WA 080 LV PN16	80	16	200	138	160	18	
WA 100 LV PN16	100	16	220	158	180	18	
WA 125 LV PN16	125	16	250	188	210	18	
WA 150 LV PN16	150	16	285	212	240	22	

Gamme de produits			
WA LV PN16 VA	Raccord LV. PN 16, VA. Acier inoxydable		