

### Caractéristiques

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Domaine d'utilisation</b>          | dans les domaines du bâtiment, des exploitations minières et de la construction de tunnels |
| <b>Construction</b>                   | à garniture plate  |
| <b>Raccord 1</b>                      | filet int. BSP cylindrique   |
| <b>Étanchéité 1</b>                   | pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E.                           |
| <b>Norme</b>                          | ISO 16028  |
| <b>Caractéristique supplémentaire</b> | pour utilisation avec marteau-piqueur  |
| <b>compatible avec</b>                | Stucchi  |
| <b>Matériau</b>                       | Acier  |
| <b>Traitement de surface</b>          | revêtement galvanisé   |



### Article

| Désignation              | DN* | Filet de raccord | Gabarit | Pression de service (bar) | SF acc.* | Température de l'huile minérale min. (°C) | Température de l'huile minérale max. (°C) |
|--------------------------|-----|------------------|---------|---------------------------|----------|---|---|
| <b>SKS 20 IR 5 FS HA</b> | 19  | G 3/4" -14       | 5       | 350,0                     | 4        | -25                                       | 100                                       |
| <b>SKS 25 IR 5 FS HA</b> | 25  | G 1" -11         | 5       | 350,0                     | 4        | -25                                       | 100                                       |

DN = diamètre nominal, dimension nominale