

# SKM IR FS 700

Manchon d'accouplement à fiches, à garniture plate, 700 bar

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Domaine d'utilisation</b> | application générale, par ex. dans l'industrie, les machines de construction, technologie agricole, etc. |
| <b>Construction</b>          | à garniture plate  |
| <b>Raccord 1</b>             | filet int. BSP cylindrique   |
| <b>Étanchéité 1</b>          | pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E.   |
| <b>compatible avec</b>       | Stucchi HP   |
| <b>Matériau</b>              | Acier  |
| <b>Traitement de surface</b> | revêtement galvanisé   |



## Article

| Désignation             | DN* | Filet de raccord | Gabarit | Pression de service<br>(bar) | Température de l'huile minérale<br>min.<br>(°C) | Température de l'huile minérale<br>max.<br>(°C) |
|-------------------------|-----|------------------|---------|------------------------------|---|---|
| <b>SKM 06 IR FS 700</b> | 6   | G 1/4" -19       | 1       | 700,0                        | -25   | 100   |

DN = diamètre nominal, dimension nominale

## Accessoires

**SKM ZUBS FS** Dispositif antipoussière pour manchons d'accouplement, SKM...FS