


Caractéristiques		
Pression de service	max. 1 bar	
Température de service max.	80 °C	
Raccord	Filetage ext. G 3/4"	
Tension de service	max. 230 Vca	
Raccord électrique	Fiche d'appareil M3 (3 raccords)	
Indice de protection	IP 65	
Matériau	Flotteur SK 601 - PU dur Tuyau de commande - laiton Joint : NBR	
Hystérésis	± 5 K	





Description

Un seuil de commutation à réglage fixe (contact normalement fermé) respectivement pour le niveau et pour la température

Article				
Désignation	L (mm)	Point de commutation	Seuil de commutation	Poids (kg)
HK NTM M3 140 60NC 280	280	60	140	0,30
HK NTM M3 140 70NC 280	280	70	140	0,30
HK NTM M3 140 80NC 280	280	80	140	0,30
HK NTM M3 190 60NC 280	280	60	190	0,30
HK NTM M3 190 70NC 280	280	70	190	0,30
HK NTM M3 190 80NC 280	280	80	190	0,30
HK NTM M3 320 60NC 370	370	60	320	0,40
HK NTM M3 320 70NC 370	370	70	320	0,40
HK NTM M3 320 80NC 370	370	80	320	0,40

Seuil de commutation (°C) = seuil de température de commutation - Seuil de commutation (mm) = seuil de niveau de commutation