
HK B3/B14 230/400V

Moteur électrique B3/B14 230/400 V



Caractéristiques							
Fabrication	Forme de construction B3/B14 Pieds démontables						
Indice de protection	IP 55						
Température ambiante	-20 °C à +40 °C						
Matériau	Boîtier : Aluminium peint						





Description

Moteurs à cage d'écureuil à auto-refroidissement

Tension de mesure 230/400 V 50 Hz, 460 V 60 Hz ; 4 raccords

Article												
Désignation	n 50 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D arbre	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Poids (kg)
HK K 401 FCPA	1360	0,18	0,60	0,73	63	100	194	174	11	60	90	4,5
HK K 402 FCPA	1380	0,25	0,80	0,74	71	112	215	189	14	70	105	6,0
HK K 403 FCPA	1380	0,37	1,10	0,75	71	112	215	189	14	70	105	6,5
HK K 404 FCPA	1380	0,55	1,50	0,75	80	125	250	209	19	80	120	9,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz - n 50 Hz = puissance nominale à 400 V/50 Hz - I 50 Hz = intensité nominale du courant sur 400 V/50 Hz - LF 50 Hz = facteur de puissance cos phi avec 50 Hz