
HK B3/B14 400/690V IE2

Moteur électrique B3/B14 400/690 V IE2



Caractéristiques							
Fabrication	Forme de construction B3/B14 Pieds démontables						
Indice de protection	IP 55						
Température ambiante	-20 °C à +40 °C						
Matériau	Boîtier : Aluminium peint						





Remarque

Les moteurs en version progressive ont une performance plus élevée que les moteurs selon la norme DIN, à dimensions équivalentes.

Description

Moteurs à cage d'écureuil à économie d'énergie, à auto-refroidissement High Efficiency IE2 - IEC60034-30:2008 Tension de mesure 400/690 V 50 Hz, 460 V 60 Hz ; 4 raccords Tolérance de tension +- 5 %

Article														
Désignation	n 50 Hz	P 50 Hz	I 50 Hz	LF 50 Hz	Н	Α	Fabrication	В	С	Ø D arbre	ØE	ØF	η (IE2) %	Poids
	(rpm)	(kW)	(A)		(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kg)
HK K 410A 112MA4 IE2	1450	4,00	8,40	0,79	112	190	-	387	278	28	110	160	85,5	32,3
HK K 411A 112MC4 IE2	1440	5,50	10,90	0,83	112	190	progressif	387	278	28	110	160	87,7	36,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz - n 50 Hz = puissance nominale à 400 V/50 Hz - I 50 Hz = intensité nominale du courant sur 400 V/50 Hz - LF 50 Hz = facteur de puissance cos phi avec 50 Hz - η (IE2) = rendement selon IE2 en % (à pleine charge)