



HK GEH 30 GGG

Corps de vanne pour cartouche fileté SAE 3 voies GGG40

HANSA FLEX

Caractéristiques

Matériau	GGG 40
Pression de service	max. 350 bar
Traitement de surface	zingué



Article

Désignation	Perçage avec vanne	A	Raccords 1, 2	Raccord 3	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	G1 (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	Poids (kg)
HK GEH 38 C0830 GGG	C0830	UNF 3/4" -16	G 3/8"	G 3/8"	60	65	29	30,0	29,5	15,0	15	7	7,5	44	0,6
HK GEH 38 C1030 GGG	C1030	UNF 7/8" -14	G 3/8"	G 3/8"	70	75	39	35,5	34,5	18,5	15	7	7,5	54	1,2
HK GEH 12 C1230 GGG	C1230	UNF 1,1/16" -12	G 3/4"	G 1/2"	80	100	39	40,0	53,5	28,5	18	9	10,0	59	1,7

accessoire pour les produits suivants

HK BFCV	Régulateur de débit à 3 voies BFCV
HK PRRS	Réducteur de pression 3 voies, PRRS