


Applications à eau chaude ou vapeur saturée
Filetage femelle BSP
à garniture plate
jusqu'à 18 bar
DKR plat
DIN EN 14423 Norme de filetage ISO 228/DIN 2999
avec colliers à vis et joint
Vapeur saturée jusqu'à +210 °C Eau chaude jusqu'à +120 °C
Acier Colliers à vis en laiton pour travail à chaud
revêtement galvanisé





Article								
Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L (mm)	Plage de serrage (mm)	S1 (mm)	
DAMPF 13 AR	12	8	1/2"	G 1/2" -14	88,0	24 - 26	27	
DAMPF 19 AR	19	12	3/4"	G 3/4" -14	92,0	32 - 34	32	
DAMPF 25 AR	25	16	1"	G 1" -11	93,0	39 - 41	41	
DAMPF 32 AR	31	20	1.1/4"	G 1 1/4" -11	97,5	47 - 50	50	
DAMPF 38 AR	38	24	1.1/2"	G 1 1/2" -11	120,0	53 - 56	55	
DAMPF 50 AR	51	32	2"	G 2" -11	131,0	67 - 69	70	

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Gamme de produits					
DAMPF AR MG	Robinetterie vapeur AR, avec collier à vis, laiton, Laiton				
DAMPF AR VA	Robinetterie vapeur AR, avec collier à vis, acier inoxydable, Acier inoxydable				