
PA 700 SF6 45 PLUS

Accessoire sous pression, SFS coude 45°



Caractéristiques							
Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700 PLUS						
Raccord 1	Raccord à brides SAE 6000 PSI						
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF						
Abréviation	SFS						
Norme	SAE J518 ISO 6162-2						
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)						
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage						
Matériau	Acier						
Traitement de surface	revêtement galvanisé						





Article											
Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	Pression de service	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
PA 720 SF6 45 PLUS	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	152,9	40,0		
PA 720 SF6 25 45 PLUS	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,6	144,9	32,0		
PA 725 SF6 45 PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	190,5	50,0		
PA 725 SF6 32 45 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	190,6	50,0		
PA 732 SF6 45 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	211,0	60,0		
PA 732 SF6 45 L 39 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	211,0	39,0		
PA 740 SF6 45 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	273,0	80,0		
PA 740 SF6 45 L 70 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	263,0	70,0		
PA 750 SF6 45 PLUS	51	32	2"	2"	420,0	79,4	12,6	297,6	69,0		