# HK HBM / HBE

Pompes électrohydrauliques 700 bar

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Fabrication** | Configuration et livraison sur demande<br>Avec distributeurs manuels ou électrovannes |
| **Pression de service** | max. 700 bar |
| **Débit volumétrique** | 0,36 - 4,00 l/min |



## Remarque

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Description

Pompes électrohydrauliques (groupes compacts) pour l'alimentation de vérins pour charges moyennes et fortes charges
Taille de réservoir : 2,5 - 100 litres (réservoirs en acier ou en aluminium)
Moteurs électriques pour 115 V, 230 V, 400 V
Accessoires optionnels : arceaux de protection, roulettes de transport, refroidisseur d'huile

## Informations relatives à la commande

Non disponible en stock, configuration (selon échelonnements fixes) et livraison sur demande !

## Article

| Désignation | Fabrication |
|---|---|
| **Elektrohydraulische Pumpe HBM** | Distributeur à commande manuelle |
| **Elektrohydraulische Pumpe HBE** | Distributeur à commande électrique |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | Tuyau très haute pression thermoplastique |
| **GKS** | Protection anticoque en caoutchouc |
| **PNY 2100 HN** | Mamelon à pression, AGN |
| **PHY 2100** | Bague de serrage, NY 2100 |
| **SKL HN SP** | Demi-accouplement mobile à vis |
| **SKL ZUBS SP** | Dispositif antipoussière pour SKL...SP |
| **SKF IN SP** | Demi-accouplement fixe à vis |
| **SKF ZUBS SP** | Dispositif antipoussière pour SKF...SP |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*