

PA 700 SF6 30 PLUS

Accessoire sous pression, SFS coude 30°

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700 PLUS |
| Raccord 1 | Raccord à brides SAE 6000 PSI |
| Étanchéité 1 | à garniture plate avec joint torique SF |
| Abréviation | SFS |
| Norme | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Raccordement | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| Fourniture | Mamelon à pression + bague de serrage |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Taille de la bride | Pression de service (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------------------------|----|-----------|-------|--------------------|---------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 725 SF6 30 L 30 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 168,7 | 30,0 |
| PA 732 SF6 30 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 223,2 | 38,0 |