

# PA 700 SF6 65 PLUS

Swage fitting, SFS angle 65°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Domaine d'utilisation</b> | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700 PLUS |
| <b>Raccord 1</b>             | Raccord à brides SAE 6000 PSI                    |
| <b>Étanchéité 1</b>          | à garniture plate avec joint torique SF          |
| <b>Abréviation</b>           | SFS                                              |
| <b>Norme</b>                 | SAE J518<br>ISO 6162-2                           |
| <b>Raccordement</b>          | avec protection anti-déchirement (Interlock)     |
| <b>Fourniture</b>            | Mamelon à pression + bague de serrage            |
| <b>Matériau</b>              | Acier                                            |



## Article

| Désignation        | DN | Dimension | Pouce | Taille de la bride | Pression de service (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|-----------|-------|--------------------|---------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 725 SF6 65 PLUS | 25 | 16        | 1"    | 1"                 | 420,0                     | 47,6   | 0,6    | 192,3   | 70,9    |