

PA 700 SK6 30 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 30°

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|---------------------------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700 PLUS |
| Raccord 1 | Raccord à brides SAE 6000 PSI |
| Étanchéité 1 | à garniture plate avec joint torique SF |
| Raccordement | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| Fourniture | Mamelon à pression + bague de serrage |
| Caractéristique supplémentaire | cone SAE fitting |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Taille de la bride | D (mm) | M (métrique) | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|-----------------------|----|-----------|--------|--------------------|--------|--------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| PA 725 SK6 32 30 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 57,4 | | 194,0 | 31,3 | 66,6 | 31,8 | 32,0 | 15 |
| PA 732 SK6 40 30 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 68,4 | | 247,0 | 25,5 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| PA 740 SK6 30 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 68,4 | | 279,0 | 50,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| PA 750 SK6 30 PLUS | 51 | 32 | 2" | 2" | 83,5 | | 297,0 | 55,0 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 21 |

Accessoires

| | |
|----------------------|------------------------------|
| FS | Joint pour brides SAE et ISO |
| SCHRAUBE M | Vis à six pans creux |
| SCHRAUBE M VZ | Vis à six pans creux |