

# PA 700 SF6 15 PLUS

Swage fitting, SFS angle 15°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Domaine d'utilisation</b> | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700 PLUS |
| <b>Raccord 1</b>             | Raccord à brides SAE 6000 PSI                    |
| <b>Étanchéité 1</b>          | à garniture plate avec joint torique SF          |
| <b>Abréviation</b>           | SFS  |
| <b>Norme</b>                 | SAE J518<br>ISO 6162-2                           |
| <b>Raccordement</b>          | avec protection anti-déchirement (Interlock)     |
| <b>Fourniture</b>            | Mamelon à pression + bague de serrage            |
| <b>Matériau</b>              | Acier  |
| <b>Traitement de surface</b> | revêtement galvanisé                             |



## Article

| Désignation              | DN | Dimension | Pouce  | Taille de la bride | Pression de service (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|--------------------------|----|-----------|--------|--------------------|---------------------------|--------|--------|---------|
| PA 732 SF6 15 L 20 PLUS  | 31 | 20        | 1.1/4" | 1.1/4"             | 420,0                     | 54,0   | 10,5   | 20,0    |
| PA 732 SF6 40 15 L 20 PL | 31 | 20        | 1.1/4" | 1.1/2"             | 420,0                     | 63,5   | 12,6   | 20,0    |