
PA 700 SK6 105 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 105°



Caractéristiques	
Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700 PLUS
Raccord 1	Raccord à brides SAE 6000 PSI
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Caractéristique supplémentaire	cone SAE fitting
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé





Article												
Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	D	M (métrique)	L1	L2	Α	В	С	Е
					(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
PA 732 SK6 40 105 L 135 P	31	20	1.1/4"	1.1/2"	68,4		206,8	140,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 105 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		224,0	155,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 750 SK6 105 PLUS	51	32	2"	2"	83,5		267,6	200,8	96,8	44,5	50,0	21

Accessoires	
FS	Joint pour brides SAE et ISO
SCHRAUBE M	Vis à six pans creux
SCHRAUBE M VZ	Vis à six pans creux